

**Art. 7131058** *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- ▶ Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Reflektorstreifen



**KLIMAKLASSE 1**



**TECHNIK**

**LAUFSOHL**

- 1\_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2\_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
- 3\_Dämpfungssaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4\_Kraftstoffbeständigkeit

**351620**

Größe 35-48 (geschlossen)

**351720**

Größe 35-48 (offen)



Stahlkappe

	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$